NODI POOL | SPIN FILTER®

MANUEL D'UTILISATION - USER'S GUIDE

Nodipool crée du matériel innovant de piscine et spa performant et durable. Contactez-nous pour réaliser les produits de demain !

Nodipool creates innovative and high-performance pool and spa equipment that is durable. Contact us to bring tomorrow's products to life!




Barthélémy Naudin
Fondateur-inventeur
contact@nodipool.com
www.nodipool.com

Suivez-nous ! Follow us!

Montage / installation


1



Emboîtez le nombre de tubes nécessaires selon la longueur de votre filtre.

Assemble the required number of tubes according to the length of your filter.


2



Clipsez le premier support (cadre + roues) en positionnant «Inside face» vers l'intérieur.

Clip the first support (frame + wheels) in place by positioning the 'Inside face' inward.


3



Utilisez la cartouche pour positionner le deuxième support avec «Inside face» vers l'intérieur , puis clipsez-le.

Use the cartridge to position the second support with 'Inside face' inward, then clip it into place.

4



Ajustez la longueur en laissant un jeu de 1 mm entre la flasque et la cartouche. Vérifiez que la rotation de la cartouche s'effectue librement.


Adjust the length, leaving a clearance of 1 mm between the flange and the cartridge. Verify that the rotation of the cartridge occurs freely.

OTHER LANGUAGE

VIDEO

MAN-SP-FR/ENG-231222

Fonctionnement / Operation




Placement

Placez-vous dans la zone en pointillés, en dehors de la zone de projection.

Positioning

Position yourself within the dotted area, outside the projection zone.




Rotation avec un pistolet d'arrosage

Initiez la rotation en appliquant le jet d'eau du pistolet d'arrosage sur la périphérie, puis passez à l'étape 3. Si la rotation ne s'effectue pas, passez à l'étape 2b.

Rotate using a watering gun

Initiate rotation by applying the water jet from the watering gun to the periphery, then proceed to step 3. If rotation does not occur, move on to step 2b.




Nettoyage

a) Effectuez un aller le long du filtre. b) Au retour, répétez l'opération en orientant le jet à l'autre périphérie afin d' inverser le sens de rotation.
c) Uniquement pour le pistolet d'arrosage : pour un nettoyage en profondeur, orientez le jet plus au centre.

Cleaning

a) Perform one pass along the filter. b) On the return, repeat the operation by directing the jet to the opposite periphery to reverse the direction of rotation.
c) Only for the watering gun: for a deeper cleaning, aim the jet more towards the center.



Mise en rotation avec un nettoyeur haute pression

Positionnez la lance à une distance de 1 mètre en visant la périphérie de la cartouche. Actionnez le jet, puis rapprochez-le progressivement de la cartouche jusqu'à la mise en rotation.
⚠ Mauvais usages :
• Appliquer la buse trop proche de la cartouche peut déchirer le média filtrant.
• Si le système se met à vibrer, veuillez éloigner la lance du nettoyeur haute pression.
En cas de mauvais usage, Nodipool n'est pas responsable de la dégradation des cartouches/filtres.

Initiate rotation using a high-pressure cleaner

Position the lance at a distance of 1 meter, aiming at the periphery of the cartridge. Activate the jet, then gradually bring it closer to the cartridge until rotation occurs.
⚠ *Misuses:*
• Applying the nozzle too close to the cartridge can tear the filter media.
• If the system starts to vibrate, please move the high-pressure cleaner lance away.
In case of misuse, Nodipool is not responsible for the degradation of cartridges/filters.